

Versatile and Ready-to-Use

G3000™ FOG EFFECTS GENERATOR



G3000 Fog Effects Generatorは、大量の煙を連続フォグする究極のフォグマシンです。当社のフォグマシンの中でも最高の出力がありEclipse LFG や LSG ロースモーク・ジェネレーターと互換性があります。

G3000 Fog Effects Generatorは、DMX コントロールも備えています。2000w のデュアル・コア・ラピッドチェンジブロック、液量低下検出機能、継続的な温度制御、バックライト付きデジタル・リモートが標準装備されています。

大規模会場向けに設計、継続的に大量の煙が発生します。G3000は、テーマパークや大規模イベント、劇場などで使われています。



株式会社 ザ・ロック

〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸133

e-mail: 69_info@the-rock.co.jp website: www.the-rock.co.jp

ultratec
special effects®



連続噴霧



頑丈なハンドル



5-Pin XLR DMX コントロール
またはデジタル・リモートによる
手動操作

パウダーコーティングされた
ステンレス・シャーシ

液量低下検出機能



INDUSTRIAL OPTION



インダストリアル・ホース

MODELS	
CLF-3000	G3000 Fog Machine 110V*
CLF-3001	G3000 Fog Machine 110V w/Air Option*
CLF-3002	G3000 Fog Machine 110V w/Ind'l Optn*
CLF-3003	G3000 Fog Machine 220V*
CLF-3004	G3000 Fog Machine 220V w/Ind'l Optn*
CLF-3006	G3000 Fog Machine 220V w/Air Option*

* Digital Remote Included

OUTPUT	
Run Time:	Continuous
Reheat Time:	12 minutes
Fluid Consumption:	Burst - 320 cc/ min. - Continuous - 80 cc/ min. Continuous - 22,400 cfm @ 1 meter visibility;
Tech. Benchmark Spec.:	Burst - 5,600 cfm @ 1 meter visibility
Competitive Comparison:	40,000 cfm

SPECIFICATIONS	
Length:	25 in / 64 cm
Width:	11 in / 28 cm
Height:	11 in / 27 cm
Net Weight:	41 lbs / 18.6 kg
Power Cord:	6 ft - 1.8 m
Heater Watts:	2000 w
Rating:	120 Volt A.C. 50/60 Hz. 17 Amps.
Regulatory Compliance:	This product has been certified to CSA/UL Standards by QPS Canada Inc.